



## *USHER mini DANCER 1*

- 2 pásmový systém: berylliový (BE) vysokotónový reproduktor 28 mm (9980-20BEK), středobasový reproduktor s papírovou membránou 180 mm (8948A)
- citlivost: 85 dB 1 watt / 1 m
- nominální impedance: 8 ohmů
- kmitočtový rozsah (-3dB): 38 Hz – 40 kHz
- výkon: 90 wattů
- přechodová frekvence: xxx
- terminály: bi-wiring, bi-amping / pozlacené Dancer
- hmotnost: xxx kg / ks
- rozměry (š × h × v): 31 cm × 37 cm × 106 cm

## *USHER mini DANCER 2*

- 2 pásmový systém: berylliový (BE) vysokotónový reproduktor 28 mm (9980-20BEK), středobasový reproduktor s papírovou membránou 180 mm × 2 (8948A)
- citlivost: 90 dB 1 watt / 1 m
- nominální impedance: 4 ohmy
- kmitočtový rozsah (-3dB): 30 Hz – 40 kHz
- výkon: 100 wattů
- přechodová frekvence: 2,7 kHz
- terminály: bi-wiring, bi-amping / pozlacené Dancer
- hmotnost: xxx kg / ks
- rozměry (š × h × v): 34 cm × 48 cm × 123 cm

